

17260

intercable
TOOLS

SPELLACAVO PER L'ASPORTAZIONE DELL'ISOLAMENTO PRIMARIO DI CAVI MT/AT

Pratico

Leva di azionamento per attivare/
disattivare l'avanzamento assiale,
permette una guida ottimale dell'
attrezzo, consente un preciso
taglio elicoidale e circolare

Agile

Il sistema a rulli mobili si adatta
in modo ottimale a diametri piccoli
e grandi, senza bisogno di usare
grasso silconico

Precisione

Affilatura speciale della lama
e profondità di taglio regolabile
per l'ottimale asportazione
dell'isolamento primario

Range

Campo di applicazione:
cavi MT con sezione fino a
1.000 mm²

Qualità

Design leggero e robusto grazie
all'utilizzo di metalli leggeri e
acciaio inossidabile



www.intercable-tools.com



IMS III

intercable
TOOLS

DATI TECNICI

Indicato per l'asportazione dell'isolamento primario di cavi da 6 a 45 kV, spessore dell'isolante fino a 15mm+ sezione cavo fino a 1000 mm²

- Design leggero e robusto grazie all' utilizzo di metalli leggeri, super icie anodizzata
- Taglio elicoidale e circolare
- Posizionamento sul cavo con sistema a morsa
- Ottime proprietà di scorrimento sul cavo grazie al sistema di rulli mobili, **senza** usare **grasso siliconico**
- Leva di azionamento per attivare/disattivare l'avanzamento assiale, 2 velocità
- Lama in acciaio speciale, temprato
- Profondità di taglio regolabile a scatti da 0 a 15 mm

• Dimensioni/attrezzo: 250x65x105 mm

• Peso/attrezzo: 960 gr.



SET DOTAZIONE & ACCESSORI

Set 17260:

- Spellacavo IMS III 17261
- Chiave esagonale a brugola 2,5mm 17100
- Custodia AB6230

- Lama di ricambio 17232



www.intercable-tools.com

